
smart slide full

Manual para sistema de correderas, apertura a presión

Ray Sistemleri Kullanım Kılavuzu - Bas-Aç





Ancho interior del armario : AIA Kabin İç Genişliği : KİG Profundidad interior del armario : PIA Kabin İç Derinliği : KİD Profundidad del cajón : PC Çekmece Derinliği : ÇD : CIG Ancho interior del cajón : AIC Çekmece İç Genişliği Nominal Boy (Ray boyu): NB Longitud nominal : LN

Plantillas y tornillos recomendados

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar




Smart Slide Mandal ve Tırnak Deliği Delme Şablonu Plantilla de cerradura


Smart El Tipi Ray Montaj Şablonu Plantilla para taladrar inteligente

Smart Cetvelli Ray Montaj Şablonu Plantilla para taladrar

Rayların Vida Konum Ölçüleri Ubicación de los tornillos para las correderas

Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız. Atornille la corredera en los agujeros marcados.










Bas - Aç Ayarı Ajuste de apertura a presión





















2-



Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.



Nota: Utilice orificios en ángulo para montar la cerradura inteligente cuando el ancho del suelo de madera se seleccione inferior a 12 mm.

